

取扱説明書

特長

- ・ 型枠施工で、パネルを建て込む前の台付けを、正確に読み取り台付けする事が出来る。
- ・ レベルで読み取った数字が、本体をスライドさせる事で簡単に素早く合わせる事が出来る。
- ・ 読み取りメジャーは、振り分け目盛になっているので、プラス、マイナスが分かりやすい。


使い方



1 水平ポイントからレベルの高さを測定します。



2 測定した高さを本体矢印の所で合わせます。



3 高さを合わせたら本体の目標目盛をレベルで読み取る。



台付け完了。

次のページ↓

取扱い注意

- ・紫外線を当てたまま放置しますとカラーが変色する事があります。
- ・本体に強い衝撃が加わると、本体がゆがんでスライドが出来なくなる恐れがあります。
- ・スライド部、固定のノブボルトは必要以上に固く締めすぎないように注意して下さい。
タップが壊れる場合があります。
(1000～1850 までがノブボルト、ダブルで締め付け可能
1860～2000 は、シングルの固定となります。)
- ・雨等で本体が濡れたままにしておきますと、メジャー部分のサビの原因になりますので、
使用後は乾いた布等でふき取って下さい。
- ・スライドを閉じる時、指を挟まないように注意して下さい。
- ・生コンを流し込んだ翌日ぐらいですと、生コンが固まりきっていないので、
生コンの成分と水、また、雨等で化学反応を起こし、カラーが変色します。
生コンがしっかり固まるまでは、本体をコンクリートの上に平置きしないよう注意して下さい。
(そうした場合でも、本体への変形及び働きには問題ありません。)
- ・ダブルでノブボルトが付いていますが、1850 以上ではシングルでの固定になります。

応用

- ・本体を逆さにしてスラブの高さ調整に使用できます。
(たわみが出ないので正確に合わせる事ができます。)



寸法

- ・縦 14mm／横 24mm／長さ 1206mm
- ・働き 1000～2000 まで
- ・重さ 約 700 g
- ・カラー ステン／ブルー／レッド ※お好きな色をご選択下さい